

MU-400 GranitFix

Mortar instant untuk pemasangan granite tile atau homogeneous tile dan batu alam baik untuk dinding maupun lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan, dan aditif yang tercampur secara homogen.



Technical Data Sheet

Issued on: 2022 November 15

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk
Warna	Abu-abu
Perekat	Semen Portland
Agregat	Pasir pilihan dengan butiran maksimum 0,6 mm.
Aditif	Bahan tambahan yang larut dalam air guna meningkatkan kelecanan /workability dan daya rekat.
Berat Jenis (basah)	1,5 Kg/liter
Pot Life @ 35°C	2 jam
Ukuran Kemasan	25 Kg
Konsumsi Air	5,5 – 6,0 liter /sak 25 Kg
Daya Sebar	± 5 m ² / sak 25 Kg / ketebalan 3 mm.
Adjustability Time	10 menit
Ketebalan Aplikasi	2-10 mm
Kuat Rekat	> 0,5 N/mm ² @ 28 hari (EN1348 : 2007)
Open Time	20 menit (EN 12004-2)
Traffic Time	Setelah 24 jam

Kemasan

Sak Plastik 25 Kg

Penyimpanan dan Penanganan

- Simpan dalam ruangan tertutup dan kering.
- Hindari tumpukan berlebih maksimal 10 tumpuk per palet (tumpukan palet maksimal 2).

Masa Kedaluwarsa

10 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan tertutup yang kering.

Substrat Aplikasi

- Permukaan bata ringan dan bata merah
- Permukaan plester, screed dan beton

Area Aplikasi

Lantai

Eksterior (sisi terpanjang Granite Tile maks. 60 cm)

Interior (sisi terpanjang Granite Tile maks. 80 cm)

Kamar mandi

Dinding

Keunggulan Produk

- Memiliki daya rekat tinggi dan mudah diaplikasikan
- Mencegah lepas dan terangkatnya pasangan keramik
- Dapat langsung diaplikasikan di atas permukaan beton tanpa perlu dilakukan proses pengetikan (chipping)
- Mampu menahan muai-susut dari substrat dengan baik
- Open time** yang cukup panjang mempermudah proses aplikasi.
- Fitur **Anti-Sagging** mempermudah aplikasi keramik di dinding

METODE APLIKASI

1. Persiapan area aplikasi (substrat)

- Persiapkan area aplikasi yang bersih, stabil dan memiliki kerataan yang baik. Permukaan produk yang tidak rata akan meningkatkan konsumsi produk.
- Pasang petunjuk-petunjuk kerataan dan kelurusian keramik yang cukup.

2. Proses pengadukan

- Tuangkan 5,5 – 6,0 liter air ke dalam wadah adukan untuk setiap sak 25 Kg MU-400 GRANITFIX
- Kemudian tuangkan MU-400 GRANITFIX ke dalam wadah adukan.
- Aduk hingga mencapai adukan yang homogen.

3. Proses aplikasi

- Guratkan perekat keramik menggunakan roskam ber-gigi, kemudian tempelkan keramik dengan hati-hati.
- Ketebalan perekat yang dianjurkan adalah 2 -10 mm tergantung dari ukuran keramik dan kerataan substrat.
- Untuk keramik lebih besar dari 60 x 60 cm **double buttering** sangat direkomendasikan.

SAINT-GOBAIN INDONESIA

Sequis Tower Level 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, RT.5/RW.3,

Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Office: 021-27099600

Email: CS.Indonesia@saint-gobain.com

Website: mortarutama.com | LinkedIn: Saint-Gobain Indonesia

ISO 9001:2015 Certified

ISO 14001:2015 Certified

ISO 45001:2018 Certified

